

S 2000 Plus Absattelstütze

S 2000 Plus Trailer landing gear

S 2000 Plus Béquilles télescopiques




- bis zu 15 % mehr Hub bei optimierter Einbauhöhe
 - ausgezeichnetes Leistungsgewicht
 - konkurrenzloser Korrosionsschutz durch Zinkphosphatierung und Pulverlackbeschichtung
 - leicht schaltbares, robustes Getriebe zur komfortablen Bedienung
 - verstärkter Ausgleichsfuß, die optimale Lösung für luftgefederte Fahrzeuge mit 130 mm Schubausgleich
 - modulares System für alle Bauhöhen und 5 Fußformen
 - lange, durchgehend geschweißte Anschraubplatte, enorm knickfest und bestens geeignet zur Aufnahme von Zubehör
-
- upto 15 % more lift at optimized construction height
 - best power to weight ratio
 - unrivalled corrosion resistance through zinc phosphate and powder coating
 - slightly operating sturdy gear, comfortable to handle
 - reinforced Compensating Foot - the optimal solution for trailers with pneumatic suspensions (130 mm compensation)
 - modular system for OEM and replacement market; 5 types of feet interchangeable
 - enormous buckling strength through full length welded back plate, ideal to accept auxiliary equipment
-
- jusqu'à 15% de course supplémentaire pour une hauteur de montage optimum
 - excellent rapport poids - performance
 - incomparable traitement anticorrosion par phosphatation au zinc, poudrage et cataphorèse
 - boîte de vitesses robuste avec synchronisation des vitesses pour une utilisation facile
 - composants rapports de vitesses et béquilles d'origine interchangeable
 - pied compensateur capoté breveté haacon, solution optimale pour véhicules à suspensions pneumatiques (130 mm de déplacement latéral)
 - grande résistance au flambage, par soudures continues sur longue platine de fixation adaptée pour tous équipements optionnels

2-2

haacon hebetechnik gmbh
Josef-Haamann-Str. 6
D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
e-mail: haacon@haacon.de
Internet: <http://www.haacon.de>

Technische Daten
Technical data
Caractéristiques techniques



Maße / Dimensions / Dimensions													Bestell-Nr. / O/N° / N° Code				
L				M				N		O	P	X	Fuß / Foot / Pied				
A/H	F	R	K	A/H	F	R	K	A/H/F/R	K	A/H/F/R/K	A/H/F/R/K		A	H	F	R	K
—	910	—	900	—	830	—	820	510	550	580	570	71,5	—	—	211215	—	211495
930	850	900	850	850	770	820	770	510	550	580	570	71,5	211001	211101	211201	211301	211401
880	800	850	800	800	720	770	720	460		530	513	78,5	211002	211102	211202	211302	211402
830	750	800	750	750	670	720	670	410		480	513	28,5	211003	211103	211203	211303	211403
780	700	750	700	700	620	670	620	360		430	456	35,5	211004	211104	211204	211304	211404
—	—	—	650	—	—	—	570	340		380	399	42,5	—	—	—	—	211405

rote Markierung: überarbeitete Maße / red markup: modified measures/ dessin rouge: dimensions modifiés

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	S 2000 Plus
zulässige Last/Satz:	admissible load/pair:		
dynamisch	dynamic	charge dynamique admissible	24 t
statisch	static	charge statique admissible	50 t / 35 t (R)
Hub/Kurbelumdrehung:	lift/crank turn:	course/tour de manivelle:	
Lastgang	low gear	vitesse en charge	1 mm
SUPER-Schnellgang	SUPER fast gear	vitesse SUPER rapide	20 mm
max. Kurbeldruck (16 t Last)	max. crank force	effort sur manivelle (16t charge)	230 N
Gewicht/Satz ca.	weight/pair approx.	poids/paire approx.	90 kg

Alle außenliegenden Teile sind zinkphosphatiert und schwarz pulverbeschichtet oder galvanisch verzinkt. Anschluss und Verstrebung der Stützeinrichtung sind ausreichend zu dimensionieren. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung und des Maschinenschutzgesetzes sind zu beachten. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.

All exterior parts are zinc phosphated and electro powder coated or electro zinc plated. Landing gear interfaces and bracing have to be dimensioned adequately. Relevant regulations for the prevention of accidents must be adhered to. Copyright reserved.

Toutes les parties extérieures sont traitées au phosphate de zinc et recouvertes par poudrage électrostatique ou par électrozingage. Raccordement et entretoisement doivent être suffisamment dimensionnés. Les instructions de prévention et de sécurité doivent être respectées. Droit de reproduction réservé.

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
 haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.