

Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt

Absetzsystem 285 für Wechselbrücken-Container Depositing system 285 for swap body container



285	Absetzsystem mit elektrischem Antrieb	Discharging system with electric drive
	Hublast pro Stütze: 6 t	Carrying capacity per support: 6 t
	Hublast System aus 4 Stützen: 12 t	Carrying capacity system of 4 supports: 12 t
	Hubhöhe: ca. 1400 mm	Lifting height: about 1400 mm
	Adaption: Einsteckkonsole oder Wechselbrücken-Stütze	Adaption: Plug-in bracket or swap body support
	Gewicht einer Stütze: ca. 50 kg	Weight per support: about 50 kg
	Gewicht pro Einsteckkonsole: ca. 40 kg	Weight plug-in bracket: about 40 kg
	Gewicht Steuerung mit Kabel: 25 kg	Weight control unit with cable: 25 kg
	Gewicht pro Motor mit Kabel: ca. 18 kg	Weight per motor with cable: about 18 kg
	Elektroantrieb, 24 VDC, unregelt, jede Stütze einzeln steuerbar	Electric drive, 24 VDC, manual controlled, each support separate controllable
	Oberfläche: Feuerverzinkt	Surface: Hot dip galvanized

Hetek Hebetechnik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden
☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de