

Lifting supports – Hubstützen

Data sheet - Datenblatt

Lifting system 260 for ISO-corners with swivel booms, elektrisch Hubstützen 260 für ISO-Ecken mit Schwenkauslegern, electrical



260	Hubsystem, manueller oder elektrischer Antrieb	Lifting system, manual or electrical drive
	Tragfähigkeit System aus 4 Stützen: bis 12 Tonnen	Carrying capacity system of 4 supports: up to 12 t
	Tragfähigkeit pro Stütze: bis 6 t	Carrying capacity per support: up to 6 t
	Verriegelung frontseitig am Shelter in ISO-Eckbeschläge	Locking into container frontside ISO-corners
	Schwenkausleger, Raststellungen 0°, 90°, 160°	Swivelling booms, indexed position 0°, 90°, 160°
	Hubhöhe 1750 mm (Standard), bis 2000 mm optional	Lifting height 1750 mm (standard), up to 2000 mm optional
	Oberfläche: Feuerzink, Lack nach RAL	Surface: Hot dipped galvanized, paint acc. RAL
	Ausleger für Containerhöhe 2438 mm (Standard), Ausleger für andere Containerhöhen optional	Booms für container height 2438 mm (Standard), booms for other container heights optional
	Fußplatten 400 x 200 mm (Standard), Verbindungs- wellen, Handkurbeln	Foot plates 400 x 200 mm (Standard), connecting shafts, hand cranks
	Abstand Führerhaus/Container: > 600 mm	Distance between drivercompartment/container: > 600 mm
	Antriebe/Steuerung: 400 VAC, Lagerregelung	Drives/control: 400 VAC, inclination control
260/G	Analog 260, Motoren: 24 VDC, Kabeltrommeln	Analogous 260, drives: 24 VDC, cable drums
260/C(E)	Analog 260, Hub: 1850 mm , Motoren: 230 (400) VAC	Analogous 260, Raise: 1850 mm , Drives : 230 (400) VAC
260-303484	Analog 260, Hub: 1850 mm , Motoren: 400 VAC, Hublast System 8 t bei 4,5° Neigung	Analogous 260, Raise: 1850 mm , Drives : 400 VAC Carrying capacity system 8 t on 4,5° inclination
260-303649	Analog 260-303484, aber mit verstärkten Auslegern , Hublast System 12 t bei 4,5° Neigung	Analogous 260-303484, but with re-inforced booms , Carrying capacity system 12 t on 4,5° inclination
260-304074	Analog 260, Hublast System 10 t, Hub: 1850 mm Containerhöhe: 2125 mm	Analogous 260, Carrying capacity system 10 t, lifting height: 1850 mm, container height: 2125 mm

Hetek Hebeteknik GmbH, 99830 Treffurt, Unter den Linden

☎ +49/36923/53-0, Fax: +49/36923/51000, e-mail: info@hetek.de, Internet : www.hetek.de